

AISIONかんたんパック



これで安心！

防犯カメラ・録画装置がお手軽かんたんに導入できます！

かんたんポイント1

かんたん設置

カメラは固定してLANケーブルを接続するだけ！電源はネットワークビデオレコーダから供給されるので電源工事は不要です！



かんたんポイント2

かんたん設定

カメラをLANケーブルでネットワークビデオレコーダに接続すると、自動でカメラの設定が完了します！標準のご利用では設定は不要です！

かんたんポイント3

かんたん操作

モニタはネットワークビデオレコーダに直接接続できます。PC不要で、マウスで映像表示、録画、再生など、かんたんに操作できます！



NVR本体、固定カメラ本体の5年間無償保証

NVR本体、および固定カメラ本体には、5年間の無償保証が付きます。無償保証期間中のNVR本体、および固定カメラ本体の通常の故障について、無償で交換品（代替品）と先出し交換いたします。



防水防塵かつ夜間でも鮮明な高精細カメラ

屋外タイプの高精細な防水防塵/対衝撃カメラをご用意しております。映像もフルHD画質ですので、人物を特定したい、詳細な映像を録画したいなどの要求にもお応えできます。PTZカメラは光学20倍ズーム可能！



防水防塵対応規格：IP66, IP67 耐衝撃性対応規格：IK10

H.265対応による映像データ量削減

カメラ、NVRのH.265対応によりデータ量が従来のH.264の半分に削減できます。データ量が約半分となることで、ストレージ量、ネットワーク量に関わる運用コストを削減できます。



H.265は従来のH.264の後継規格のコーデック(映像を圧縮する方法)です

アナログ製品ラインナップ

IPカメラ(LAN配線)とアナログカメラ(同軸ケーブル配線)の混在収容が可能なハイブリッドDVRをご用意しております。HD-TVI形式により同軸ケーブルでもフルHDの映像出力を実現できます。



IPカメラへの給電にはインジェクタかPoEスイッチが必要になります
アナログカメラへの給電には別途電源重畳ユニットが必要になります

商品ラインナップ (IP製品)

| | | | |
|--|---|--|--|
| ミニバレットIPカメラ 2メガピクセル DS-2CD2025FWD-I  フルHD 夜間赤外線 30m 屋内外 | 固定ドームIPカメラ 2メガピクセル DS-2CD2125FWD-I  フルHD 夜間赤外線 30m 屋内外 | ボックス型IPカメラ 2メガピクセル DS-2CD2822FWD  フルHD 赤外線無し 屋内専用 ※レンズも同時手配要 ※H265未対応 | |
| VFバレットIPカメラ 2メガピクセル DS-2CD2625FWD-IZS  フルHD 夜間赤外線 50m 屋内外 VF:varifocal(可変焦点レンズ) | VFドームIPカメラ 2メガピクセル DS-2CD2725FWD-IZS  フルHD 夜間赤外線 50m 屋内外 VF:varifocal(可変焦点レンズ) | 旋回 (PTZ)IPカメラ 2メガピクセル DS-2DE4A225IW-DE  フルHD 夜間赤外線 50m 屋内外 ※～2018/11まで DS-2DE4A220IW-DE (光学20倍ズームモデル) 光学25倍ズーム | |
| ネットワークビデオレコーダ (NVR) 4chモデル DS-7604NI-K1/4P(B) (HDD容量: 2,4,6TB)  8chモデル DS-7608NI-K2/8P (HDD容量: 2,4,6,8,12TB)  16chモデル DS-7716NI-K4/16P (HDD容量: 2,4,6,8,12,16,18,24TB)  | | HDD搭載可能数 4ch: 1台 8ch: 1,2台 16ch: 1,2,3,4台 HDDドライブ種類: 2TB,4TB,6TB ※マウスは添付されております。 | インジェクタ LAS30-57CN-RJ45  PoEスイッチ 8chモデル DS-3E1310P-E  16chモデル DS-3E1318P-E  24chモデル DS-3E1326P-E  |

商品ラインナップ (アナログ製品)

| | | | |
|--|---|---|---|
| ミニバレットアナログカメラ 2メガピクセル DS-2CE16D8T-ITE  フルHD 夜間赤外線 20m 屋内外 | 固定ドームアナログカメラ 2メガピクセル DS-2CE56D8T-VPITE  フルHD 夜間赤外線 20m 屋内外 | IPカメラもハイブリッドDVRに接続可能。 PoEスイッチを別途手配ください。 アナログPTZカメラはラインナップしていません。 IPのPTZカメラをご利用ください。 | |
| VFバレットアナログカメラ 2メガピクセル DS-2CE16D8T-IT3ZE VF:varifocal(可変焦点レンズ)  フルHD 夜間赤外線 40m 屋内外 | VFドームアナログカメラ 2メガピクセル DS-2CE56D8T-VPIT3ZE VF:varifocal(可変焦点レンズ)  フルHD 夜間赤外線 40m 屋内外 | 同軸ケーブル長最大値: ミニバレット、固定ドーム: 3C-2V:200m, 5C-2V:300m VFバレット、VFドーム: 3C-2V:100m, 5C-2V:200m | |
| ハイブリッド デジタルビデオレコーダ (DVR) DS-7316HUHI-K4 (HDD容量: 2,4,6,8,12,16,18,24TB)  | | HDD搭載可能数 1,2,3,4台 HDDドライブ種類: 2TB,4TB,6TB | 電源重畳ユニット DS-1TP08/AT  |

カメラはそのままネジ止めで取り付け可能ですが、専用金具も用意しております。

NVRはRAIDには対応していません。

NVR、ハイブリッドデジタルビデオレコーダのHDD容量は基本構成が決まっており、そこから選択となります。

NVR背面のPoE給電ポートやPoEスイッチはモデル毎に給電容量に上限があります。

機器を繋ぐLANケーブル、同軸ケーブルは工事業者様でご用意ください。LANケーブルはCat5以上必須となります。

商品の外観、仕様は予告なく変更する可能性があります。