



かんたん防犯カメラシステム

これで安心！

防犯カメラ・録画装置がお手軽かんたんに導入できます！

かんたんポイント 1

かんたん設置

カメラは固定してLANケーブルを接続するだけ！
電源はネットワークビデオレコーダから供給されるので電源工事は不要です！



かんたんポイント 2

かんたん設定

カメラをLANケーブル経由でネットワークビデオレコーダに接続すると、
自動でカメラの設定が完了します！標準のご利用では設定は不要です！

かんたんポイント 3

かんたん操作

モニターはネットワークレコーダに直接接続できます。マウス1つ
で、映像表示、録画、再生など、かんたんに操作できます！



映像監視を安価にかんたん導入

防犯カメラシステムを安価
にかんたん導入できます。
設置、設定、操作いずれも
かんたんなのでお手軽にご
利用いただけます。



屋外型の防水防塵・高精細なカメラ

屋外タイプの高精細な防水防塵
カメラをご用意しております。
映像もHD画質ですので、人物
を特定したい、詳細な映像を録
画したいなどの要求にもお応え
できます。もちろん屋内での使
用も可能です。



※ 防水、防塵対応規格：IP66


夜間でも鮮明な映像

赤外線機能を持つカメラは、自
動的に夜間モード（白黒）に切
り替わり、真っ暗な状態でも撮
影できます。オフィスの暗い場
所や、夜間でも安心です。



安心の5年保証

NVR本体※1とカメラ本体※2は、標準で5年間の無償保証が付きます。保証期間中に故障※3が発生しても、無償で交換用の機器をご提供いたします。



※1 HDDは対象外 ※2 固定カメラのみ
※3 自然災害や環境による故障を除く

標準的なシステム構成図

標準的なシステム構成は下記のようになります。



商品ラインナップ

ミニバレットカメラ

1.3メガピクセル
DS-2CD2012-I
3メガピクセル
DS-2CD2032-I
※1



HD出力
夜間赤外線
3.0m
IP66

固定ドームカメラ

1.3メガピクセル
DS-2CD2112F-I
3メガピクセル
DS-2CD2132F-I
※2



HD出力
夜間赤外線
3.0m
IP66

NEW

屋外PTZカメラ

1.3メガピクセル
DS-2DE5120I-AE
※3



HD出力
夜間赤外線
150m
PTZ
IP66

VFバレットカメラ

1.3メガピクセル
DS-2CD2612-I,-IS
3メガピクセル
DS-2CD2632-I,-IS
※4



HD出力
夜間赤外線
3.0m
IP66

VFDドームカメラ

1.3メガピクセル
DS-2CD2712-I,-IS
3メガピクセル
DS-2CD2732-I,-IS
※5



HD出力
夜間赤外線
2.0m
IP66

NEW

屋内PTZカメラ

1.0メガピクセル
DS-2DE2103I-DE3
※6



HD出力
夜間赤外線
2.0m
PTZ

※標準画角(※1カメラ) 1.3メガカメラ: 69.4度固定、3メガカメラ: 75.8度固定

(※2カメラ) 1.3メガ・3メガカメラ共通: 92.5度固定

(※4カメラ) 1.3メガカメラ: 28.7~80度、3メガカメラ: 30.5~98度(※VF(パリアフォーカル))

(※5カメラ) 1.3メガカメラ: 27.2~80度、3メガカメラ: 30.5~98度(※VF(パリアフォーカル))

(※6カメラ) 1.0メガカメラ: 37~77度

(※3カメラ) 1.3メガカメラ: 3.2~58.3度

ネットワークビデオレコーダ

4chモデル
DS-7604NI-E1/4P



8chモデル
DS-7608NI-E2/8P



16chモデル
DS-7716NI-E4/16P



映像	圧縮符号化: H264 解像度: フルHD(1920x1080) ~ QCIF(176x144)
HDD	4chモデル: 2TB、3TBもしくは4TBを最大1台まで 8chモデル: 2TB、3TBもしくは4TBを最大2台まで 16chモデル: 2TB、3TBもしくは4TBを最大4台まで
ビューワー	標準モニタにHDMI接続して利用
サイズ(WxDxH) 重量 消費電力	315 × 230 × 45 mm / 380 × 290 × 50 mm / 445 × 390 × 70 mm 1kg / 2kg / 4kg (HDD含まず) 10W以下 / 10W以下 / 20W以下 (PoE部除く、HDD含まず) (4chモデル / 8chモデル / 16chモデル)

※ ネットワークビデオレコーダはRAIDには対応していません。

※ ネットワークビデオレコーダ本体にカメラを接続する場合、本体とカメラ間のケーブル長は最大100mまでとなります。

※ ネットワークビデオレコーダはUPS連携(自動シャットダウン)機能には対応していません。

※ 商品の外観、仕様は予告なく変更する可能性があります。

OKI

沖電気工業株式会社

<http://www.oki.com/jp/>

お問い合わせ先

OKIビジネスセンター 〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16 ☎03-3454-2111

北海道支社 札幌 ☎011-231-9446

中国支社 広島 ☎082-221-2211

東北支社 仙台 ☎022-225-6601

四国支社 高松 ☎087-822-1312

中部支社 名古屋 ☎052-201-7001

九州支社 福岡 ☎092-771-9111

関西支社 大阪 ☎06-6260-5111

お問い合わせ・ご用命は

沖電気工業株式会社 特約店

中央電機工業株式会社

情報通信部

電話(087)889-5120 FAX(087)888-4956

E-mail: info@chuo-denki.com